

Технический лист

## DELTA®-VENT R

Диффузионная мембрана для монтажа по утеплителю или сплошному настилу.



| Характеристика                                               | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Классическая диффузионная мембрана повышенной прочности для укладки на утеплитель или сплошной деревянный настил.</li> <li>- Применяется для скатных крыш, стен каркасных конструкций, перекрытий и вентилируемых фасадов с закрытой облицовкой. Рекомендуется использование мембраны при работе в зимний период, когда требуется достаточная прочность из-за повышенной снеговой нагрузки.</li> <li>- Допускается применение в качестве водозащитной плёнки на холодных крышах или утеплённым крышах с двухслойной вентиляцией.</li> </ul> |
| Материал                                                     | 3-слойная комбинация функционального (диффузионного водонепроницаемого) слоя и внешних слоёв из первичного нетканого полипропилена. Первичное сырьё.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Показатель Sd                                                | 0,02 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Прочность на разрыв по EN 12311-1+2                          | 320 Н/5 см в продольном направлении<br>180 Н/5 см в поперечном направлении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Относительное удлинение при разрыве, испытание по EN 12311-1 | 150% в продольном направлении<br>150% в поперечном направлении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Водонепроницаемость по EN 13859                              | Класс W1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Температурная стабильность                                   | от -40 °C до +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Поверхностная масса                                          | ок. 150 г/м²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Размер / площадь рулона                                      | 50 м x 1,5 м / 75 м²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Дата подготовки 04.08.2025