

DELTA®-AIRVAP 200

Классическая пароизоляционная плёнка из специальных металлоценовых полиэтиленов для стен, перекрытий, скатных и плоских крыш со значением S_d 100 м.



Характеристика	Значение
Назначение	- Ограничивает диффузионный перенос влаги из внутренних помещений в ограждающие конструкции дома до такой степени, что даже зимой (при максимальном перепаде парциального давления внутреннего и наружного воздуха) исключается образование конденсационной влаги; - Плёнка является прозрачной с небольшим жёлтым оттенком, что делает возможным проводить визуальный контроль качества укладки утеплителя, следовательно, позволяет увеличить надёжность и качество изоляционных работ; - Закладная деталь шириной 45 см. позволяет упростить реализацию герметичного пароизоляционного контура в местах опирания стропил на прогоны или лаг межэтажных перекрытий на внешние стены, широко применяется в каркасно-щитовом строительстве.
Материал	Однослойная плёнка из специального полиэтилена. Не содержит хлорпарафиновый пластификатор. Первичное сырьё.
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии S_d	Не менее 100 м
Поверхностная масса	ок. 180 г/м²
Толщина	ок. 200 мкм
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Г4
Группа воспламеняемости, ГОСТ 30402-96	В3
Прочность на разрыв, не менее	Вдоль рулона 200 Н/5 см, поперёк 250 Н/5 см
Относительное удлинение, не менее	600% в продольном направлении; 800% в поперечном направлении
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Размеры / площадь / масса/ количество на паллете	50 м x 1,5 м / 75 м² / ок. 15 кг / 60 рулонов 50 м x 2 м / 100 м² / ок. 20 кг / 39 рулонов 47 м x 3.2 м / 150 м² / ок. 30 кг / 33 рулонов
Размер закладной детали	0,45 м x 60 м

Дата подготовки 07.07.2025